

JOKISCH FOSIA CLEAN UNI (Jokisch Bio-Universalentfetter)

Desengrasante especial concentrado para la limpieza de metales

MODO DE EMPLEO

Limpiador especial desengrasante de metales para la preparación del barnizado o recubrimiento en polvo. Elimina eficazmente los aceites anticorrosivos, grasas, ceras sintéticas y naturales y contiene inhibidores de corrosión, que contrarrestan la corrosión después de la limpieza. También es altamente adecuado para el uso en sistemas de limpieza por ultrasonidos.

Pulverizar sobre las superficies metálicas a desengrasar.

No usar sobre aluminio o superficies anodizadas o galvanizadas.

Debido al gran número de grasas de laminado en frío y aceites anticorrosivos recomendamos hacer una prueba sobre la superficie a limpiar antes de su aplicación.

PROPIEDADES

- No está sujeto al reglament de compuestos orgánicos volátiles
- Contiene inhibidores de corrosión, que contrarrestan la corrosión después de la limpieza
- Los tensoactivos son biodegradables de acuerdo con el reglamento europeo
- Más respetuosos con la piel que los disolventes
- Más económico por su nivel de concentrado
- Adecuado para desemulsionantes y separadores de aceites

CONCENTRACIÓN

Nivel alto de suciedad	1:5 - 1:10
Nivel intermedio de suciedad	1:10 - 1:20
Nivel bajo de suciedad	1:20 - 1:40

FICHA TÉCNICA

	UNIDAD	MÉTODO	JOKISCH FOSIA CLEAN UNI
Viscosidad a 20° C	°C	-	98
Densidad a 20° C	g/cm ³	-	1,03
Valor de pH a 20° C	-	-	12

Estas indicaciones están actualizadas. Sirven como descripción del producto, pero no garantizan sus propiedades específicas. No están por ello sujetos a obligaciones.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento:	5 – 40°C
Caducidad:	12 Meses

Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

