

FICHE TECHNIQUE



JOKISCH MONOS ATOS N2B (Jokisch Schneidöl VEG)

Huile d'usinage de métal sans huile minérale pour usinage universel.

APPLICATION

Spécialement développée pour les travaux de coupe dans le filetage. Cependant, le produit est également adapté pour presque tous les processus manuels d'usinage de métal tels que le forage, la rotation, le fraisage et l'emboutissage.

Peut être utilisée pour les matériaux tels que l'acier, les métaux non ferreux et l'aluminium.

PROPRIETES

Extrêmement économique, confère aux outils de longues durées de vie et une finition optimale pièces.

En raison du choix des composants, le produit présente par ailleurs une excellente compatibilité avec la peau.

DONNEES TECHNIQUES

	UNITE	METHODE	JOKISCH MONOS ATOS N2B
Kin. Viscosité à 40°C	mm ² /s	ASTM D 7042	37
Densité à 20°C	g/cm ³	EN ISO 12185	0,91
Point d'inflammation	°C	DIN EN 57	>180

Ces informations sont basées sur les dernières connaissances et technologies. Elles doivent décrire le produit et ne prétendent donc pas garantir les propriétés énoncées. Aucune obligation ne peut en être déduite.

STOCKAGE

Température de stockage: 5 – 40°C

Durée de conservation: 36 mois

